


Rodes Luminaria de pared

José A. Martínez Lapeña, Elías Torres. 1989

urbidermis
SANTA & COLE



Medidas en cm



Materiales:

Elemento fabricado en fundición de bronce acabado arenado o fundición de aluminio con protección antioxidante acabado pintado. El cuerpo luminoso queda protegido por una rejilla del mismo material. La bovedilla incorpora dos orificios laterales de $\varnothing 37$ mm para la alimentación eléctrica.

Acabados:



Bronce arenado Oxiron

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Dimensiones (cm):

25x16x32

Peso (kg):

5

Instalación:

Anclaje empotrado a paramento vertical mediante cemento rápido o similar. El elemento se suministra montado.

Instrucciones y tornillería incluidos.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE-EN 60529, UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 61000, UNE-EN 50102, UNE-EN 62031.

Grados de protección: IP66 (protegido herméticamente contra la penetración de polvo y golpes de mar y análogos), IK10 (protegido contra los impactos mecánicos externos).

Clase eléctrica: Clase I (CE)

Fuente de luz: Grupo óptico de alta eficiencia de 3 LEDs

Potencia nominal de la lámpara (W):

3 LEDs: 8

Potencia del sistema (W):

3 LEDs: 10

Intensidad de funcionamiento (mA): 350

Temperatura de color (K): 3000 IRC 80min

Fuente de alimentación: Driver corriente constante

Regulación:

1-10V/ DALI/ Regulación de flujo en cabecera/ Regulación automática programada

La luminaria LED puede ser regulada a través de diferentes interfaces. Estos controles permiten un control de luz individual y preciso, reduciendo de forma sostenible el consumo de energía.

Flujo Luminoso Constante (CLO)

Asegura una salida de lumen constante de la luminaria a lo largo de su vida útil.

Factor de potencia (cos φ):

LED n°	Current (mA)	P (W) 100%, CLO 80%
3	350	

Tensión de funcionamiento: 220-240V 50Hz (CE)

Cable recomendado: 0.6/1 kV 3x2,5mm²

Rango de funcionamiento Ta (°C): de -25 a 30 (350mA)

Vida útil: TM21 L70 (10k) > 60.000 h

Gracias a la optimización del diseño térmico, el flujo luminoso se mantiene hasta un 70% después de 60.000 h.

Distribuciones lumínicas:

Asimétrica: Bañador de suelo. Area beam

Flujo Hemisférico Superior (FHS %): 0.60-0.88

Configuraciones

Referencia	N° LEDs	T°color (K)	Intensidad (mA)	Potencia de la lámpara (W)	Potencia del sistema (W)	Deep beam	
						Flujo luminaria (lm)	Eficacia (lm/W)
ROA11LA	3	3000 IRC min 80	350	8	10		
ROA12LA	3	3000 IRC min 80	350	8	10		

Asimétrica Intensidad máx. 380,80 cd/klm (C=30°, G=60°)
Deep beam

