

108

Banco
2007

DESCRIPCIÓN GENERAL

Banco de formas romboidales, con o sin respaldo, realizado en hormigón, diseñado para conformar limites, sostener tierras y formar alineaciones. Aconsejamos dejar siempre una junta entre bancos de 3 cm.
Se completa la familia con una pieza de la misma forma y dimensión que el respaldo sólo para contener tierras.
Sólo admite alineaciones curvas de gran diámetro.

PESOS

Sin respaldo 0.48m	195 kg
Sin respaldo 1.5m	650 kg
Con respaldo 0.48m	395 kg
Con respaldo 1.5m	1245 kg
Respaldo 1.5m	915 kg

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA hidrofugado

Aridos: Áridos de mármol y graníticos de granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE y norma ISO 9001:2000 de SIMO o similar.

Agua: Agua potable que no contiene impurezas, limos, ni componentes orgánicos en suspensión que puedan afectar a la calidad del hormigón según EHE Hormigón Estructural.

Armado: Malla corrugada electro soldada de acero B 500 S (UNE36092)

ACABADO SUPERFICIAL

Blanco moteado decapado árido visto.

FIJACIÓN

El elemento dispone de dos pernos de M20 que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, Pórtland rápido o similar. Para pavimentos blandos, el elemento se empotrará 15cm sobre un dado de hormigón previamente realizado.

