



Medidas en cm

CE RoHS     (con luminaria Arne)

Código: ARPO3 soporte para catenaria.

Accesorio que permite la instalación de una luminaria sobre catenaria, mediante un sencillo sistema de sujeción. Gracias a una rotación de 360° sobre su propio eje, facilita una distribución lumínica totalmente orientable en planta. Rango de cable metálico admitido: Ø 6-8 mm.

Materiales: Lira de acero inoxidable acabada pintada en polvo.
Piezas de sujeción de inyección de aluminio acabadas pintadas en polvo.
Juntas de inyección de PA6 negro.
Tornillería de acero inoxidable.

Acabados:



Gris claro (RAL 9006)
(Otros colores disponibles bajo demanda)



Gris oscuro (RAL 7024)

Dimensiones (cm): 31 x 11 x 4

Peso (Kg): 0.8

Aplicación: Instalación a catenaria mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado.

El elemento se puede combinar con la gama de producto Arne proyector.
(Para más información consultar urbidermis.com)

*Luminaria no incluida

*Cable catenaria no incluido

Para cálculo en terreno tipo II (según UNE-40) y viento de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o húmeda de compacidad media (E0 = 4800 KN/m2) y cimentación de hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.