



Medidas en cm

CE RoHS     (con luminaria Arne)

Código: ARPO3S soporte catenaria luz simétrica

Accesorio que permite la instalación de una luminaria de luz indirecta sobre catenaria mediante un sencillo sistema de sujeción. Junto con el Arne Proyector de luz indirecta permite una iluminación más agradable de los espacios públicos, trasladando a la realidad urbana una calidad de luz característica de interiores.

Materiales: Rango de cable metálico admitido: Ø 6 - 8 mm.

Pantalla reflectora de PIMC pintado blanco en masa.

Tubos estructurales de acero acabados pintados.

Tapa superior de aluminio acabado pintado.

Piezas de sujeción de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.

Tornillería de acero inoxidable.

Colores: Gris claro (RAL 9006).

(Otros colores disponibles bajo demanda)

Dimensiones (cm): 62 x Ø 80

Peso (Kg): 9

Aplicación: Instalación a catenaria mediante un accesorio de fijación. El elemento se entrega desmontado en dos partes: la pantalla y la estructura. El elemento se puede combinar con la gama de producto Arne proyector para iluminación indirecta. (Para más información sobre Arne iluminación indirecta consultar urbidermis.com)

*luminaria no incluida

Para cálculo en terreno tipo II (según UNE-40) y viento de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o húmeda de compacidad media (E0 = 4800 KN/m²) y cimentación de hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.