

BC3

Lámpara de Aplique
1995

DESCRIPCIÓN GENERAL

El aplique BC3 consiste en un brazo pivotante metálico formado por un tubo acodado, inserto en una pieza que se fija a la pared. Incorpora una pieza de chapa curvada a modo de recubrimiento, que oculta el cable y la conexión eléctrica.

PESO APROXIMADO (sin embalaje) 0,3kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Portalámparas: E27/E26

Fuente de luz:

Fluorescencia compacta microglobo autobalastada
TCG-SE. 7-11W/825 CEE: A. Alt. Máx. 85 mm

EUROPE AC 230V 50 Hz

USA/JAPAN AC 110/128V 60 Hz

No incluye fuente de luz.

Luminaria apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Las luminarias cumplen con las siguientes normativas:

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

ESTRUCTURA

Estructura metálica en níquel satinado y mango de madera de haya.

Brazó móvil con clavija.

PANTALLAS

Combina con pantallas P1, P2, P3 y M1.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, ni abrasivos, etc.

OTROS

La luminaria se entrega en un solo embalaje.

Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.

