

Básica

Santiago Roqueta,
Equipo Santa & Cole, 1987
Lámpara de sobremesa




(A) Básica M1



(B) Básica M2

Básica M1



A

Básica M2



B

En un momento en que el gusto internacional se sentía fascinado por las lámparas de tubo metálico con bombillas dicróicas halógenas (esto es, tacto frío con luz fría), la lámpara Básica se propuso defender otros postulados más cálidos. Un cilindro de madera, sostenido por una pesada base metálica de igual diámetro, asienta una variedad de pantallas de múltiples formas y colores. Y aunque el equilibrio es de por sí muy bueno, puede mejorarse con una base inferior (opcional) más ancha.









La lámpara Básica significó el retorno a los materiales naturales, como la madera, la cartulina cosida o las cintas, y dio alas a la expansión internacional de Santa & Cole produciendo en Europa una corriente alternativa, que desafiaba al gusto dominante. Una modernidad más artesana y próxima, y menos agresiva, fue defendida.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pie de madera de abedul sobre base metálica acabada en bronce o níquel. Base estabilizadora acabada en bronce o níquel (opcional).

Longitud cable eléctrico: 2,25 m / 88.6"

2 opciones de pantalla: Básica M1 y Básica M2

 Cinta teja Raw Color M1, M2	 Cinta teja Raw Color M1
 Cinta cruda M1	 Cinta mostaza Raw Color M1
 Cinta verde Raw Color M1	 Cinta verde Raw Color M1
 Cinta negra M1	 Lino blanco M1

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas (regulables):
Bombilla LED: 10 W
Fluorescencia compacta: 11 W
Incandescente: Máx. 100 W
E27 - E26
(Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

No incluye fuente de luz.
Incluye dimmer.
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.



SANTA & COLE

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

1,5 Kg / 3.3 lb

NORMATIVAS

CE



IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-class 2

Dry location only

UL-153

E-352592

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS

