

OVEN

Luminaria para alumbrado interior prevista para la instalación de doce lámparas de fluorescencia lineal del tipo T26 (T8) de 18W, que incorpora equipos de alimentación electrónicos regulables.

DIFUSOR EXTERIOR

Elemento esférico de Ø1250mm fabricado en metacrilato acabado arenado en su exterior.

DIFUSOR INTERIOR

Conjunto compuesto por un difusor esférico de policarbonato blanco de Ø500mm y dos extensiones cilíndricas, superior e inferior, fabricadas en acero con acabado pintado blanco RAL9002.

NUCLEO CENTRAL

Estructura metálica que fabricada en acero con acabado pintado blanco RAL9002, que funciona como soporte de fijación de los equipos de alimentación y de los portalámparas. La estructura se compone de cuatro tubos de Ø10mm que insertan dos discos fijos de Ø190mm y Ø172mm que fijan los portalámparas, y un disco móvil de Ø490mm sobre el que se fijan los equipos y el sistema de conexión y que, además, incorpora los muelles de anclaje de la estructura del núcleo sobre el difusor exterior. La estructura de tubos incorpora, en su parte superior, un sistema de doble asa que facilita su extracción.

SISTEMA DE SUSPENSION

Compuesto por tres cables de acero de Ø2mm que, sujetando ambos difusores mediante los dispositivos de anclaje insertados en los mismos, permite fijar la luminaria a techo utilizando elementos de anclaje de doble tornillo de seguridad, tornillos ranurados y tacos tipo Fischer.

BASE FLORON

Elemento compuesto por una base de acero estampado que se fija a techo mediante dos tornillos y dos tacos tipo Fischer; y un florón ornamental fabricado en acero con acabado exterior níquel satén barnizado mate, que se fija a la base mediante doble tornillo. El interior del florón alberga el conector a red y el receptor de infrarrojos.

SISTEMA DE REGULACION

El sistema de regulación está basado en tecnología de infrarrojos y se compone de un elemento receptor, alojado en la base florón; y de un mando emisor que permite el control (regulación, apagado y encendido) simultáneo o independiente de cuatro canales (cuatro colores: rojo, verde, azul y amarillo), así como de la posibilidad de memorizar cuatro escenas establecidas.

Lámparas	12 x T26 (T8) 18W (4 x Rojo/Azul) (2 x Verde/Amarillo)
Portalámparas	G13
Tensión	AC/DC 220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia del sistema	392W

IP
20

CLASE
I

CE

