

Estadio Singular

Miguel Milá. 2023
Aplicado



CE    Dry and Damp locations

El ejercicio de simplificar obliga a investigar la esencia de un producto. Sin perder su carácter tradicional, la familia Estadio evoluciona del aro a una única y simple columna para satisfacer nuevas funciones. Un discreto cuerpo de aluminio inyectado, en blanco o negro, recoge el vidrio pavés manteniéndolo en primer plano.

Sólida y adaptada para el uso exterior, su repetición delimita los perímetros y muestra el camino a seguir, tanto dentro como fuera.

Descripción general:

Estructura metálica negra.

Pantalla de vidrio pavés.

Adaptado para Outlet Box (mercado UL).

Peso aproximado (sin embalaje):

Version CE: 1,86 kg / 4.1 lb

Version UL: 2,5 kg / 5.5 lb

Información técnica:

Incluye fuente de luz (regulable):

Módulo LED

Potencia sistema: 4,2 W

Intensidad de funcionamiento: 120 mA

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminaria: 204 lm

LED regulable integrado

Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).

Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.

Apta para uso exterior.

Tensión de entrada: 100 ~ 277 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Estadio Singular

Miguel Milá. 2023
Aplicado

Normativas:

CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

UL

Dry location only
UL-1598
E-336377


Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:


La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo CE:



CE

Modelo UL:



cULUS

Colección:

Aplicados

Lámparas de suspensión



Estadio



Estadio Singular



Estadio



Línea Estadio