


Sin


Antoni Arola, 2013

Lámparas de sobremesa y suspensión

SIN S / L Sobremesa



SIN S / L Suspensión



Esta es una lámpara que debe su nombre a lo mucho de lo que prescinde. Nacida con la intención de ser la nueva lámpara básica de Santa & Cole, combina tradición y tecnología con la sobriedad propia de los clásicos. Un círculo luminoso en dos tamaños, con o sin pantalla, suspendida o de sobremesa que alcanza a satisfacer las necesidades lumínicas de cualquier situación con extrema elegancia.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica en blanco S&C o grafito, con acabado mate. Pantalla opcional disponible en 2 acabados: polímero técnico blanco o metálica en blanco S&C o grafito.

(A/B) Longitud cable eléctrico: 2,5 m / 98.4"

(C/D) Florón circular metálico de superficie con equipo incorporado.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

FUENTE DE LUZ

(A / C)

Módulo de 108 LEDs

Potencia sistema: 12,5 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC típico: 85

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 702 lm

(B / D)

Módulo de 216 LEDs

Potencia sistema: 25 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC típico: 85

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 1.404 lm

(A / B)

LED integrado.

Incluye dimmer.

(C / D)

LED integrado.

Clase de eficiencia energética

(C.E.E): A**... A

Lámpara apta sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 264 VAC
(50 Hz / 60 Hz) Según destino.



PESO APROXIMADO (sin embalaje)

	Estructura	Pantalla
(A) SIN S table:	2,5 kg / 5.5 lb	0,4 kg / 0.9 lb
(B) SIN L table:	4,9 kg / 10.8 lb	1 kg / 2.2 lb
(C) SIN S ceiling:	2,1 kg / 4.6 lb	0,4 kg / 0.9 lb
(D) SIN L ceiling:	2,7 kg / 5.9 lb	1 kg / 2.2 lb

NORMATIVAS

CE

(A/B) ◊ (C/D) ◻

IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 60529

UNE-EN 61347-2-13



Class 2

Dry location only

UL-153 (A/B)

UL-1598 (C/D)

UL-8750

E-336377

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos que puedan dañar el acabado.

OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS

